

KOHLER®

SDMO®



DIESEL 10000 A SILENCE EXPORT

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Чрезвычайно бесшумный
- Звуконепроницаемые и противоударные панели
- Поддон для сбора топлива

Настоящая генераторная установка является тихой и компактной, этапы техобслуживания упрощены благодаря ее различным компонентам. Блок АРМ202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: скорость выше нормальной, отсутствие запуска, давление масла, аккумуляторная батарея и температура.

Серия DIESEL

Совместное преимущество большой автономии и длительного срока службы для всех профессиональных применений.

DIESEL 10000 A SILENCE EXPORT

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	8.80
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	дизель
(л)	27
Расх. 75% (л/ч) *	2.10
Запас хода 75% (ч) *	12.90
Гарантированный уровень звукового давления L _{WA} дБ(А)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	81
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	68

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER KDI
двигателя	KD425-2_C5
Расп	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем (см3)	851
, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Be
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - \checkmark + 1 розетка 230В 16А - \checkmark
 \checkmark \checkmark \checkmark + 1 розетка 230В 32А - \checkmark + счетчик
отработанных часов + индикатор + АРМ202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	118.30
Ширина (см)	67.30
Высота (см)	96
Вес нетто (кг)	269

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	120
Ширина (см)	69
Высота (см)	94
Вес (кг)	272
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0

KOHLER® SDMO®

DIESEL 10000 A SILENCE EXPORT

Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъемное кольцо

Счетчик отработанных часов



R02B Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RSTART2 Беспроводной пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требует установки системы контроля управления APM202).



VERS050 Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40А или 100А или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25А или 40А (требует установки системы контроля управления APM202). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ



R05M Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKB5 Тележка для перевозки с ручкой и двумя нелопающимися колесами для электрогенераторов Diesel 10000 E SILENCE и Diesel 15000 TE SILENCE



R08E Автомобильный прицеп с гибким рычагом управления со стопором (РТАС < 500 кг без номерного знака) Вес нетто: 130 кг. Общие габариты: 2,9 X 1,3 X 1,1 м.



RKDS3 комплект для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



Адаптер для промышленной розетки



RPM В Á Á Á для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².