2011 NEW

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, газонокосилки, электропитание освещения и т.д. Компактный дизайн. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Розетки: 2x Schuko.

2011 E–P/HHBA SS
Номер заказа: 986206

Тип генератора	Inverter
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	1700 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	7,4 А
Ток 1~ (Schuko)	6,4 А
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23
Тип двигателя	Honda GX 100
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	4500 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,4 л
Мощность двигателя	2,3 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	7,7 л
Betriebszeit: Bolllast	7 ч
Масса	22 кг
Габаритные размеры	560 x 340 x 415 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа

2801

Возможные применения: электроинструмент средней мощности, перфораторы, углошлифовальные машины, газонокосилки, электропитание освещения и т.д. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 9 часов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
Розетки: 2x Schuko

2801 E–A/HHBA SS
Номер заказа: 986106
EAN: 4038469961064

2802 E–A/HHBA SS
Номер заказа: 986104
EAN: 4038469961040

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	2530 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	11 А
Ток 1~ (Schuko)	11 А
(и 20% падении напряжения)	12 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 200 Low Noise
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 / 2500/3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	0,6 л
Мощность двигателя	3,8 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	8,5 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	5 / 9 ч
Масса	55 кг
Габаритные размеры	595 x 420 x 470 мм
Уровень шума L^{WA}	90 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	62 / 58 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872
Крышка топл. бака с клапаном для вентиляции	900601
Комплект для заземления	908250
Устр. контроля изоляции, внешнее, по GW308	018520
RCD-защитный автомат (с компл. заземления)	904399[6)]
Комплект для работы на газе	По запросу[6)]

4411 NEW

Компактная шумоизолирующая конструкция. Особо малошумный двигатель, с большим воздушным фильтром и большим глушителем. Встроенная в распредкоробку аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Индикация уровня топлива. Отключаемый стартовый усилитель. Подключение: розетки: 1x CEE 16A-1фазн., 1x Schuko.

4411 E–AA/HHBA SS
Номер заказа: 988422

4411 E–AA/HEBA SS
Номер заказа: 988423

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3700 ВА
Напряжение 1~	230 В
Макс. суммарный ток 1~	16 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
(и 20% падении напряжения)	25 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	23 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	9,5 / 17 ч
Масса	140 кг
Габаритные размеры	780 x 590 x 800 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872
Комплект водонепрониц. розеток	903051[6)]
Комплект для заземления	908250
Устр. контроля изоляции, внешнее, по GW308	018520
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988330
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу

5411 NEW

Компактная шумоизолирующая конструкция. Особо малошумный двигатель, с большим воздушным фильтром и большим глушителем. Встроенная в распредкоробку аккумуляторная батарея. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Индикация уровня топлива. Отключаемый стартовый усилитель. Подключение: розетки: 1x CEE 16A-3фазн., 1x CEE 16A-1фазн., 1x Schuko.

5411 ED–AA/HHBA SS
Номер заказа: 988426

5411 ED–AA/HEBA SS
Номер заказа: 988427

Тип генератора	асинхронный
Ном. мощность 3~ cos φ 1,0	4000 ВА
Ном. мощность 1~ cos φ 1,0	3600 ВА
Напряжение 3~	400 В
Напряжение 1~	230 В
Ток 3~	5,8 А
Макс. суммарный ток 1~	16 А
Ток 1~ (CEE)	16 А
Ток 1~ (Schuko)	16 А
Макс. пусковой ток при cos φ = 0,6	12,5 А 3~
(и 20% падении напряжения)	22 А 1~
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 54
Тип двигателя	Honda GX 270 Super Silent
Количество цилиндров	1
Скорость вращения	3000 об/ми"
Тип топлива	Бензин
Вместимость масляной системы	1,1 л
Мощность двигателя	5,4 кВт
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	23 л
Продолжительность работы 100% / 50% нагрузки	9 / 16,5 ч
Масса	140 кг
Габаритные размеры	780 x 590 x 800 мм
Уровень шума L^{WA}	93 дБ(А)
Уровень звукового давления (10m)	65 дБ(А)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Металлорукав	904872
Комплект водонепрониц. розеток	903052[6)]
Комплект для заземления	908250
Устр. контроля изоляции, внешнее, по GW308	018520
Ручной переключатель MNU (внешн.)	988331
Аварийное автоматическое устройство NS 10	По запросу
Устройство синхронизации	908512[1)]

Приведены средние значения технических параметров. Действительные значения могут отличаться не более чем на ± 10%. Внешний вид электростанций также может отличаться.

1) не поставляется в сочетании с BLC
2) не поставляется в сочетании с UBC
3) только в сочетании с переходником
4) только в сочетании с электрозапуском
5) без ручек для транспортировки
6) Установка возможна только на заводе
7) только в сочетании с монтажным комплектом
8) не поставляется в сочетании с устройством контроля изоляции по GW 308
9) не поставл. в сочетании с устройств. контр. изоляц. или с защитой от тока утечки