

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДГУ в открытом виде серии Powerfull B реализованы с новым кожухом модели T, который гарантирует ДГУ автономию минимум 8 часов при 75% нагрузке в основном режиме (автономность функционирования, меняется в зависимости от установленной мощности и размера кожуха). Кожухи делятся на 4 размера с однородными габаритами, деноминированные : T1 –T2 – T3 – T4. К каждому размеру было планировано размещение несколько моделей ДГУ в зависимости от мощности, марки двигателя и генератора. Как и любое другое изделие Visa, оборудование перед поставкой проходит строгий тест функционирования всех компоненты, который включает более 30 проверок.



Мод. JD 250 B

ОСНАЩЕНИЕ

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Промышленный двигатель, оснащённый системой охлаждения, системой впрыска с автоматическим регулятором скорости, электросистемой запуска и зарядки аккумулятора
- Промышленный бесколлекторный генератор с электронной системой контроля напряжения.
- Коробка щита управления и контроля с устройством Guard Evo. Map.
- 3 или 4 полюсный магнитотермический выключатель
- Дифференциал (в стандартной комплектации на машинах с Guard Evo. Map. Европейский рынок)
- Модулярная рама серии T является топливным баком с электроуровнем, заливной и сливной крышкой (количество указано в карточке товара)
- Антивибраторы с высокой погашающей способностью между двигателем/альтернатором и рамой
- Фильтр-отстойник топлива
- Глушитель выхлопа (поставляется в разобранном виде)
- Расширитель выхлопной линии (поставляется в разобранном виде)
- Крышка от дождя – фланец и уплотнитель на двигателе
- Термореактивное порошковое покрытие
- Разъединитель массы (только для версии EC)

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Могут быть установлены быстроразъемные крепления (подключение внешних дополнительных баков)
- Откачивающий насос масла двигателя (в стандартной комплектации для мощности свыше 300 кВА)
- Черновые фильтры топлива Racog или подобного типа
- Внешние разъемы
- Увеличенная вместимость резервуара
- Автоматическая панель AMF и автостарт
- Коммутатор ATS
- Электрический подогреватель 220 Вольт (в стандартной комплектации для мощности свыше 700 кВА)
- Клеммная коробка передачи команд управления PW005 для внешнего электрощита
- Электронный счетчик оборотов (если не входит в стандартную комплектацию)
- Панель для параллельной работы IN SYNC - программное обеспечение контроля и дистанционного управления
- Выхлопные каналы воздуха
- Глушитель выхлопа с высокой
- Системы SilentWall
- Колпаковая обшивка BELL
- Контейнер HD и HT
- Цвет обшивка по специальной заявке, отличный от стандартного
- Датчик уровня жидкости в радиаторе.

КОМПЛЕКТАЦИИ

И



МОДЕЛЬ T0-T1



МОДЕЛЬ T2



МОДЕЛЬ T3



МОДЕЛЬ T4

ОПИСАНИЕ

Модельный ряд POWERFULL "B" оборудован прочными опорными ножками, служащими для придания устойчивости на неровных поверхностях и облегчения перемещения установки при помощи автопогрузчика. На опорных ножках проделаны отверстия для закрепления электрогенератора на установочную площадку.

Всех модели "B" оснащены устойчивыми к воздействию топлива и смазочных материалов антивибраторами из вулканизированной резины для гашения вибрации

На всех моделях "B" металлический держатель батареи с фиксирующими устройствами для аккумуляторов.

Весь модельный ряд POWERFULL "B" оснащен: пробкой наполнения, датчиком уровня топлива, специальной муфтой для встраивания электроуровня с 4 поплавками.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

